



## DESENGRASANTE

### Consulta rápida

Listo para uso



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b>             | Producto indicado para remover suciedad, sustancias oleosas, graxas y polvo, que interfieren en la adherencia y aspecto del acabado.                                                                                                          |
| <b>Productos y aditivos:</b>    | Desengrasante                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Matérias primas básicas:</b> | Hidrocarburos aromáticos y alifáticos                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Relación de mezcla:</b>      | Listo para uso                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proceso:</b>                 | Aplicar el Desengrasante con un paño limpio sobre la pieza. A seguir, remover el producto, con otro paño, limpio y seco.<br>Se necesario, repetir el proceso hasta la completa remoción de las impurezas.                                     |
| <b>Plazo de validez:</b>        | 3 años, almacenado a la temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad                                                                                                                                                                           |
| <b>Salud y seguridad:</b>       | Favor consultar MSDS.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sugerencias:</b>             | -No dejar la superficie expuesta por mucho tiempo tras la aplicación del desengrasante.<br>-El desengrasante puede ser usado en piezas metálicas o plásticas, y también tras la realización de los lijados sobre primers o pinturas antiguas. |

### Observaciones importantes:

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.