



DESOXIDANTE PARA REPINTURA AUTOMOTIVA

Consulta rápida

Listo para uso



Descripción:	Producto especialmente desarrollado para eliminar oxidación superficial de las superficies metálicas.
Productos y aditivos:	Desoxidante para Repintura Automotiva
Matérias primas básicas:	Ácido fosfórico, alcoholes y agua.
Relación de mezcla:	Listo para uso
Proceso:	Aplicar el desoxidante con pincel sobre el área oxidada. Aguardar 5 minutos. Después remover el material con un paño con Desengrasante Wanda. Secar con un paño limpio. Repetir el proceso hasta completa remoción de la camada oxidada.
Plazo de validez:	3 años, almacenado a la temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad
Salud y seguridad:	Proteger las manos usando guantes de látex o goma nitrílica. Utilizar lentes de protección de amplia visión. Favor consultar MSDS para mayores informaciones.

Observaciones importantes:

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.