



## THINNERS WANDA

Consulta rápida



<b>Descripción:</b>	Indicados para dilución de productos (4000, 4001, 4028, 4030 y 2998) y limpieza de equipos (4120) como soplete, recipientes para dilución de pintura, etc.
<b>Productos y aditivos:</b>	Thinner 1100 Thinner para PU 4001 Thinner para Poliester / PU Alta Temperatura 4028 Thinner para Poliester / PU 4030 Activador 2998 Alta Temperatura  Thinner para Limpieza
<b>Matérias primas básicas:</b>	Thinner 1100 – Alcoholes, éteres de glicol, ésteres y hidrocarburos aromáticos. Thinners 4001, 4030 y 4028 – Éteres de glicol, ésteres y hidrocarburos aromáticos (libres de humedad) Activador 2998 - Alcoholes, éteres de glicol, ésteres y hidrocarburos aromáticos.  Thinner para Limpieza: Etanol, Acetato de Etila, Etil Benzeno, Xileno
<b>Relación de mezcla:</b>	Consulte la hoja técnica específica del producto al cual el thinner será añadido.
<b>Plazo de validez:</b>	3 años, almacenado a la temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad.
<b>Salud y seguridad:</b>	Favor consultar MSDS
<b>Sugerencias:</b>	-Respetar la dilución indicada para cada producto. -Utilice siempre el thinner recomendado para cada producto. -No hacer mezcla entre diferentes thinners.  - El Thinner de Limpieza no debe ser usado para diluir productos.

### Observaciones importantes:

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.