



Colombia

División Automotriz
Capa Guía de Lijado
3M
05861
01/08/2007



Hoja Técnica

Descripción

Es un producto en polvo muy fino en base de Carbón, útil para revelar en una aplicación las rayas, líneas o desperfectos en el proceso de lijado en seco ya sea sobre metal, masilla, fondo, pintura, fibra de vidrio plástico.

Composición

Producto:	Capa guía para lijado PN 05861
Aditivos:	Carbón Activado
Materias Primas:	Caliza, Carbón Activado
Básicas:	Carbón Negro

Especificaciones (Características Técnicas)

- **Proporción de la mezcla:** Viene listo para usar.
- **Vida de la mezcla:** 1 año como mínimo.
- **Flexibilidad:** Norma
- **Capacidad y Presentación:** Unidad plástica de 50 gramos con pomo y espuma aplicadora incorporado.
- **Color en la lata:** Negro

Usos y Aplicaciones

Superficies Apropriadas: Cualquier tipo de superficie metálica, fibra de vidrio, plástico sobre productos como masilla, fondo para pintura, pintura que este previamente lijada sin importar el grano del abrasivo.

Instrucciones de Uso

- Retire el inserto redondo de cartón.
- Coloque la espuma roja soporte sobre la almohadilla gris de espuma que se encuentra en la parte superior del envase y presiónela.
- Retire del envase el soporte rojo con la espuma gris adherida al soporte. Verificando que este quede colocado debajo de las tres lengüetas ubicadas en el borde superior del envase.

- Limpie la almohadilla gris y el soporte de ser necesario con agua y jabón.
- Para corregir los defectos marcados por el revelador, utilice abrasivo correspondiente, dependiendo del producto que este utilizando. Regla la operación cuantas veces sea necesario para lograr la textura y acabado deseados.

Recubrimiento: Este producto no contiene ningún tipo de grasa por tal motivo puede ser pintado previo desengrasado de la superficie acorde a lo instruido por cada una de las firmas fabricantes de pinturas.

Precauciones y Primeros Auxilios

En caso de contacto con los ojos o la piel lave inmediatamente con abundante agua.

En caso de inhalación lleve a la persona a un área ventilada.

En caso de ingerir beba dos vasos de agua y llame al médico.

Vida Util del Producto

12 meses como mínimo

Notas Especiales

Control de Bodegaje: Manténgase en lugar fresco, rote correctamente el producto.

Condiciones de Transporte

N/A

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

3M MEDELLIN

Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 095- 3457432

3M BARRANQUILLA

Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 3118282; Fax: 094 - 3116292

3M CALI

Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 092 - 3322330

Nit: **860.002.693-3**

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

Si desea Enviar información a Nuestro E_Mail: servicioalcliente@mmm.com

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**