



Colombia

**División Automotriz**  
**Compuesto de Pulir Ultrafino**  
**PN 06068**  
**3M**  
05/13/2014



## Hoja Técnica

### Descripción

EL compuesto de pulir ultrafino elimina las marcas circulares y produce un acabado de alto brillo , incluso en vehículos negros. Es excelente para vehículos de color oscuro. Remueve rápida y eficazmente las marcas o remolinos que quedan de la etapa de pulido del paso 2. Provee un acabado excepcional.

### Composición

Agua  
Destilados Hidrotratados Ligeros  
Oxido de Aluminio

### Especificaciones (Características Técnicas)

- Tecnología Mineral de alto desempeño
- Ingredientes Químicos Innovadores
- Diseñado para pulir superficies pintadas.
- No contiene silicona
- Fórmula avanzada Base Agua
- Evita contaminaciones en talleres de pintura automotriz

### Usos y Aplicaciones

Dentro del sistema de acabado de pintura se usa posteriormente a la máquina de pulir (removedora de rayas circulares)  
Especialmente creado para dar un excelente acabado a pinturas oscuras.

La marca Perfect-It™ quiere decir que éste es el producto para apariencia del vehículo de más alto rendimiento de 3M. Está diseñado para trabajar en una amplia variedad de condiciones climáticas, incluidas condiciones extremas.

#### Instrucciones de Uso

Use con polichadora, ente 1200 y 1400 RPM con el pomo de espuma Azul PN 05708.

- 1) Aplique suficiente compuesto de pulir para trabar un área de 60 cm x 60 cm. Para mejores resultados, utilice suficiente compuesto para dejar una capa húmeda delgada sobre la superficie para realizar múltiples pasadas antes de que comience a secar.
- 2) Pula con una presión moderada de tal manera que usted vea algo de compresión sobre el pomo. Realice una segunda pasada haciendo presión ligera. No debe polichar hasta dejar la superficie totalmente libre de producto, es ideal que se deje una delgada capa de producto.
- 3) Use un paño de microfibra para remover la película residual

#### Precauciones y Primeros Auxilios

Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua. Si persisten los síntomas, obtenga atención médica.

Evite el contacto prolongado con la piel: En caso de irritación, lave con abundante agua la zona afectada y obtenga atención médica.

Evite su Inhalación, en caso de irritación, retire a la persona a un lugar con aire fresco.

Evite su ingestión, si es ingerido; dar dos vasos de agua a la persona, no inducir vómito a menos que el doctor lo indique.

#### Vida Útil del Producto

12 meses

Almacene en un lugar fresco

Siempre cierre el tarro mientras no esté utilizando la cera.

#### Notas Especiales

#### Condiciones de Transporte

<b>NOTAS:</b>	<b>Datos Técnicos :</b>	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	<b>Uso del Producto :</b>	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	<b>Indemnizaciones :</b>	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	<b>Limite de Responsabilidad :</b>	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

#### 3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax:  
4161677

#### 3M MEDELLIN

#### 3M BARRANQUILLA

#### 3M CALI

Nit: 860.002.693-3

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M

